



[ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ]

DORADO

■ Φάση V

95|105


ΔΟΥΔΟΥΔΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΥΔΟΥΔΗ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 62125,
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ. : 2321059459
www.doudoudis.gr
info@doudoudis.gr



SAME

DORADO

		95	105
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Μοντέλο		FARMotion 45	
Επίπεδο καυσαερίων		Φάση V	
Κύλινδροι/Κυβισμός	n°/cc	4 / 3849	
Turbocharger με ψύκτη αέρα		.	.
VISCO ανεμιστήρας ψύξης		.	.
Έγχυση @ πίεση	Τύπος / bar	Common Rail @ 2.000	
Μέγιστη ισχύς (ECE R120)	kW/Hp	70 / 95	78 / 106
Ισχύς στην ονομαστική ταχύτητα (ECE R120)	kW/Hp	66,4 / 90	74 / 101
Στροφές στην μέγιστη ισχύ	στροφές ανά λεπτό	2000	
Μέγιστες στροφές κινητήρα (ονομαστικές)	στροφές ανά λεπτό	2200	
Μέγιστη ροπή	Nm	389	433
Στροφές στην μέγιστη ισχύ	στροφές ανά λεπτό	1400	1400
Φίλτρο αέρα με εξαγωγή σκόνης		.	.
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (ΣΤΑΝΤΑΡ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	λίτρα	85/110	
Χωρητικότητα AdBlue	λίτρα	13	
Διάστημα αλλαγής λαδιού	Ώρες	600	
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			
Μοντέλο		SDF T3500	
Σχέση μετάδοσης		1,3830	
Μηχανική αλλαγή σε όπισθεν		.	
PowerShuttle με 5 διαφορετικές ρυθμίσεις		0	
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΙΣΘΕΝ			
Κιβώτιο ταχυτήτων	Αριθμός	5 ταχύτητες x 3 σειρές	
Αριθμός ταχυτήτων με Μηχανικό διαχωριστή και έρπουσα	Αριθμός	30+15	
Αριθμός ταχυτήτων με βήματα HML 3-Powershift και έρπουσα	Αριθμός	45+45	
Μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ/ώρα ECO	στροφές ανά λεπτό	1805	
POWERSHUTTLE			
Κιβώτιο ταχυτήτων	Αριθμός	5 ταχύτητες x 3 σειρές	
Αριθμός ταχυτήτων με Μηχανικό διαχωριστή και έρπουσα	Αριθμός	30+15	
Αριθμός ταχυτήτων με βήματα HML 3-Powershift και έρπουσα	Αριθμός	45+45	
Stop&Go		.	
ComfortClutch		.	
Μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ/ώρα ECO	στροφές ανά λεπτό	1805	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			
Ροή αντλίας (στάνταρ)	λίτρα/λεπτό	54	
Ανεξάρτητη αντλία τιμονιού		.	
Χειριστήρια στροφείων βαλβίδων	Τύπος	Μηχανικό	
Υδραυλικές βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου (στάνταρ)	Αριθμός	3	
Ελεύθερη επιστροφή χωρίς πίεση		.	
Αυτόματοι σταθεροποιητές κάτω συνδέσμων (μηχανικοί)		0	
Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης (ΣΤΑΝΤΑΡ)	Κιλά	3000	
Ικανότητα ανύψωσης πίσω άρθρωσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	Κιλά	3600	
Κατηγορία ανύψωσης πίσω σύνδεσης	Κατηγορία	II	
Εξωτερικός χειρισμός στα πίσω φτερά		0	
Μπροστινή σύνδεση		0	
Ικανότητα ανύψωσης μπροστινής σύνδεσης	Κιλά	2100	
Διάστημα αλλαγής λαδιού	Ώρες	1200	
PTO			
Πίσω PTO 540/540E		.	
Πίσω PTO 540/540ECO/ 1000		0	
Ταχύτητα εδάφους PTO		0	
Εμπρός PTO 1000		0	
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ			
Μοντέλο		SDF	
Ηλεκτρουδραυλικό κλείδωμα διαφορικού 100%		.	
Γωνία στροφής τιμονιού	Μοίρες	55	
Μηχανικό Χειρόφρενο		.	
Φρένο υδραυλικού τρέιλερ με λειτουργία DualMode		0	
Πρίζα ABS		0	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ			
Τάση	V	12	
Στάνταρ μπαταρία	V /Ah	12 / 100	
Δυναμό	V / A	14 / 120	
Μίζα	V / kW	12 / 3,5	
Εξωτερική πρίζα		.	

▲ ΣΤΑΝΤΑΡ

○ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

- Μη διαθέσιμο

		95	105
ΚΑΜΠΙΝΑ			
Καμπίνα σε 4 κολόνες			•
Ρυθμιζόμενοι και τηλεσκοπικοί εξωτερικοί καθρέπτες			•
Air conditioning			o
Οροφή μεγάλης ορατότητας			o
Οροφή μεγάλης ορατότητας FOPS			o
Κάθισμα Max με μηχανική ανάρτηση			•
Κάθισμα με ανάρτηση αέρος			o
Προεγκατάσταση για ραδιόφωνο με κεραία και ηχεία			•
4 Φώτα εργασίας Αλογόνου στην οροφή της καμπίνας			•
4 Φώτα εργασίας LED			o
Έως 2 φάροι LED			o
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ			
Προεγκατάσταση Light Kit			o
Πιθανά μοντέλα Μπροστινού Φορτωτή		Solid 35-18 Solid 38-20 FZ 36-20.01	
Ύψος υπερφόρτωσης	χιλιοστά	3250 3550 3340	
Δύναμη διάσπασης 900 χλστ πριν το σημείο περιστροφής	daN	2310 2360 2620	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ			
Μπροστινά ελαστικά (ελάχιστο)		320/ 70 R24	
Πίσω ελαστικά (ελάχιστο)		340/ 85 R36	
Μπροστινά ελαστικά (μέγιστο)		380/ 70 R20	
Πίσω ελαστικά (μέγιστο)		540/ 65 R30	
Μεταξόνιο	χιλιοστά	2271	
Μήκος	χιλιοστά	4065	
Ύψος (μέγιστο)	χιλιοστά	2571	
Πλάτος (ελάχιστο - μέγιστο)	χιλιοστά	1800- 2180	
Απόσταση από το έδαφος	χιλιοστά	406	
Πλάτος μπροστινού άξονα (από βάση σε βάση στήριξης)	χιλιοστά	1500	
Πλάτος πίσω άξονα (από βάση σε βάση στήριξης)	χιλιοστά	1540	
Βάρος χωρίς φορτίο, μπροστά	Κιλά	1430	
Βάρος χωρίς φορτίο, πίσω	Κιλά	2145	
Συνολικό βάρος χωρίς φορτίο	Κιλά	3575	
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον άξονα, μπροστά	Κιλά	2300	
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον άξονα, πίσω	Κιλά	3300	
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	Κιλά	5200	

ΚΑΜΠΙΝΑ

- Ευρύχωρη καμπίνα σε 4 κολόνες
- Οροφή στενού προφίλ ή οροφή Μεγάλης ορατότητας
- Στάνταρ ανοιγόμενο παρμπρίζ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Μηχανική ή Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση
- Αντλία γραναζιών 54 λίτρα/λεπτό
- 3 βοηθητικά στροφεία βαλβίδων με ρυθμιστή ροής

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Κινητήρας FARMotion 45
- 95 και 106 Hp

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό ή Powershift
- Κιβώτιο ταχυτήτων 5-ταχυτήτων
- Έως 45+45 ταχύτητες με κιβώτιο ταχυτήτων HML 3-Powershift
- Λειτουργία Stop&Go

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ

- Εμπρόσθιος άξονας με φρένα σαν στάνταρ
- Διαθέσιμα φρένα υδραυλικού τρέιλερ διπλής λειτουργίας
- Διαθέσιμα πίσω ελαστικά PneuTrac

Τα τεχνικά δεδομένα και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο ενδεικτικά. Η SAME διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να ανακαλύψετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή επισκεφθείτε το www.doudoudis.gr



SAME