

	90	95	100	105	115
Τύπος μηχανής	FAMotion 35	FAMotion 45	FAMotion 35	FAMotion 45	FAMotion45
Κύλινδροι/ Χωρητικότητα	3	4	3	4	4
Injection	Common Rail - Intercooler Turbo				
Ισχύς με ονομαστική ταχύτητα	63,5/86 kW/HP	66,4/90 kW/HP	71,1/97 kW/HP	74/101 kW/HP	80,6/110 kW/HP
Ωριαία ταχύτητα	2200 σ.α.λ				
Μέγιστη ισχύς	67/91 kW/HP	70/95 kW/HP	75/102 kW/HP	78/106 kW/HP	85/116 (με Boost: 93/126) kW/HP
Μέγιστη ροπή	372 Nm	417 Nm	389 Nm	433 Nm	472 Nm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	std: 81 (61 με μπροστινό ανελκυστήρα/PTO) opt: 100 (80 με μπροστινό ανελκυστήρα/PTO)				
Μετάδοση	Κιβώτιο ταχυτήτων CVT με δύο αυτόματα εύρη στροφών (εργασία/μεταφορά)				
Σαΐτα	Υδραυλικό φορείο αντίστροφης ισχύος με Sense Clutch				
Αριθμός ταχυτήτων	n° 2 σειρές / n°2+2 CruiseSpeed				
Μέγιστη ταχύτητα	40 km/h @ Οικονομικές στροφές κινητήρα				
Ηλεκτροϋδραυλικό 4WD και DIFF LOCK	std				
ASM	επιλέγω				
Ανάρτηση μπροστινού άξονα	επιλέγω				
Δράση πέδησης και στους 4 τροχούς	std				
Φρένο στάθμευσης	Υδραυλικό χειρόφρενο (std)				
Φρένο τρέιλερ	Υδραυλικό φρένο τρέιλερ (προαιρετικό)				
Υδροστατικό υδραυλικό τιμόνι με ανεξάρτητη αντλία	std				
Υδροστατικό υδραυλικό τιμόνι με ανεξάρτητη αντλία διπλού κυβισμού (SDD)	Προαιρετική αντλία διπλού εκτοπισμού SDD				
Γωνία διεύθυνσης	60°				
Πίσω ανυψωτικό	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο				
Πίσω ικανότητα	3800 κιλά				

ανύψωσης					
Παράδοση αντλίας	84 l/min ή Load Sensing 100 l/min				
Διανομείς υδραυλικών	έως 5 πίσω και 4 μεσαία				
Έλεγχος διανομέα	Ηλεκτρονικός				
Μπροστινός ανελκυστήρας	επιλέγω				
Μπροστινή ικανότητα ανύψωσης	1500 κιλά				
PTO	επιλέγω				
Ταχύτητα μπροστινού PTO	3 ταχύτητες PTO (540 / 540E / 1000)				
Δυνατότητα PTO	1000				
Ταχύτητα	διαθέσιμος				
Εμπλοκή PTO	ηλεκτροϋδραυλικά εμπλοκή (εμπρός και πίσω PTO)				
Καμπίνα	Καμπίνα 4 κολόνων με εντελώς επίπεδο δάπεδο. Πολυλειτουργικό υποβραχιόνιο MaxCom; Γάτα. 4 στέγη? Μπροστινό παρμπρίζ υψηλής ορατότητας με ανυψούμενη πίσω οροφή. Διαθέσιμα φώτα LED.				
Telaio di sicurezza	Ρύθμιση κολόνας τιμονιού με διακόπτη πεντάλ				
Όργανα επί του σκάφους	Έγχρωμη οθόνη HD InfoCentrePro με λειτουργία Comfortip				
Κλιματισμός	std				
Εναιώρημα	Ανάρτηση καμπίνας Hydro Silent-Block				
Μεταξόνιο	2044 χλστ	2174 χλστ	2044 χλστ	2174 χλστ	2174 χλστ
Βάρος	3340-3930 κιλά	3565 - 4155 κιλά	3340-3930 κιλά	3565-4155 κιλά	3565 - 4155 κιλά
Πλάτος ελάχ.-μέγ.	1441 - 1671 χλστ				
Μήκος	3760 χλστ	3890 χλστ	3760 χλστ	3890 χλστ	3890 χλστ
Ύψος καμπίνας	2520 χλστ				
Μέγιστη. αποτελεσματικό φορτίο	5200 κιλά				
Απόσταση από το έδαφος	282 χλστ	282 χλστ	282 χλστ	282 χλστ	282 χλστ