ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

	230	**250**
Μέγιστη ισχύς (hp/kW)	226/166	246/181
Ομολογημένη ισχύς (2000/25/EC) σε ονομαστικές στροφές κινητήρα (hp/kW)	214/157	230/169
Μέγιστη ροπή (Nm)	889	981
Κύλινδροι / κυβισμός (αριθ./cc)	6/6.057	6/6.057
Ανυψωτική ικανότητα (kg)	10.000	10.000
Ελάχιστο πλάτος (mm)	2.550-2.750	2.550-2.750
Βάρος με καμπίνα (kg)	8.200-9.100	8.200-9.100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ASM

Ένα ηλεκτρονικό σύστημα που εμπλέκει και αποδεσμεύει αυτόματα την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και το κλείδωμα του διαφορικού σε σχέση με τη γωνία διεύθυνσης, την ταχύτητα και τη θέση ανύψωσης πίσω (ανάλογα με το μοντέλο).

ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IMONITOR 3

Πλήρης έλεγχος του τρακτέρ και της εργασίας του.

Το iMonitor3 είναι το κεντρικό στοιχείο ελέγχου για όλες τις σημαντικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων τρακτέρ, των αυτόματων συστημάτων διεύθυνσης, του ελέγχου μηχανήματος ISOBUS και της διαχείρισης δεδομένων.

iMONITOR

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ SDF

Συστήματα διεύθυνσης με ακρίβεια εκατοστών.

Κάθε αγρότης μπορεί να αποφασίσει ποιο σύστημα ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του, με τρία διαφορετικά είδη δέκτη GNSS από την SDF. Διατίθεται η λειτουργία AUTO-TURN.

SDF Guidance

ISOBUS TIM

Απλοποιεί την επικοινωνία μεταξύ τρακτέρ και εργαλείου.

AEF Certified ISOBUS www.aef-isobus-database.org

ΔΟΥΔΟΥΔΗΣ

Μια λύση plug-and-play: μόνο ένα τερματικό για μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών με εργαλεία, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SDF

Προσαρμοσμένες λύσεις διαχείρισης δεδομένων.
Το SDF λειτουργεί με ανοιχτές και τυποποιημένες μορφές αρχείων, ISO-XML, συμβατότητα με άλλους κατασκευαστές. Αυτό εξασφαλίζει μεταφορές μεταξύ διαφορετικών πηγών δεδομένων (μηχανή, συσκευές, μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρας πεδίου) και εφαρμογή γραφείου.

SDF Data Management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ SDF

Ελέγξτε τον στόλο σας.
Οι λύσεις συνδεσιμότητας της SDF κρατούν τους αγρότες συνδεδεμένους και πάντα στο επίκεντρο της δράσης, με δύο διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης.

SDF Fleet Management

ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ