



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **Eni Fork Oil 10W** είναι ένα προϊόν που προορίζεται για τον τομέα της μοτοσυκλέτας, σχεδιασμένο και αναπτυγμένο για χρήση σε πιρουνία και αμορτισέρ, κατάλληλο για χρήση εντός και εκτός δρόμου.

Το προϊόν είναι μέρος της σειράς Fork Oil, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα με διαφορετικούς βαθμούς ιξώδους, που επιλέγονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή ή/και την επιθυμητή δράση απόσβεσης.

Είναι επίσης δυνατή η λήψη ενδιάμεσων βαθμών με ανάμειξη των προϊόντων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Το **Eni Fork Oil 10W** είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα ρεολογικά χαρακτηριστικά, όπως ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλό δείκτη ιξώδους και πολύ χαμηλό σημείο ροής, γεγονός που καθιστά δυνατή την επίτευξη κανονικής και ομοιόμορφης συμπεριφοράς των αναρτήσεων σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Το προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή ιδιότητα κατά της φθοράς που εξασφαλίζει υψηλή προστασία και μεγάλη διάρκεια ζωής των λιπασμένων εξαρτημάτων.

Η αντιδιαβρωτική ιδιότητα του **Eni Fork Oil 10W** επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία της επιφάνειας των διαβρωτικών φαινομένων.

Το **Eni Fork Oil 10W** έχει τις απαραίτητες ιδιότητες για τη σωστή λειτουργία του λιπαντικού εξοπλισμού, όπως χαμηλή τάση σχηματισμού αφρού, χαμηλή κατακράτηση αέρα, σταθερότητα στη θερμότητα και συμβατότητα με ελαστικά υλικά (αρμούς).





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδος	Μονάδα	Τυπικός
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7,7
Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	43
Δείκτης ιξώδους	ASTM D 2270	-	149
Σημείο ανάφλεξης (COC)	ASTM D 92	°C	215
Σημείο ροής	ASTM D 97	°C	-42

www.doudoudis.gr

