

eni GEAR Series

Το eni GEAR είναι μια σειρά λιπαντικών ταχυτήτων ειδικά σχεδιασμένα για τη λίπανση των κιβωτίων ταχυτήτων.

Ο βαθμός SAE 10W!·0· έχει χαρακτηριστικά EP (ακραία πίεση) για πιο σοβαρές συνθήκες συντήρησης. Συνιστώνται σε όλα αυτά τα κιβώτια ταχυτήτων και τους τελικούς δίσκους, για τους οποίους οι κατασκευαστές συνταγογραφούν λάδια κινητήρα ή λάδια γκραναζιών API GL! ή GL! ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Το eni GEAR 5W!·0· είναι ένα αποκλειστικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων για δίχρονα κινητήρες με εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντιολισθητικών και μέγιστη ρευστότητα. Χάρη στην αποκλειστική χημεία ενός eni, αυτό το λιπαντικό επιτρέπει τη βέλτιστη και ακριβή απόκριση υγρού συμπλέκτη, οι οποίες είναι υποχρεωτικές σε ορισμένες ακραίες εφαρμογές και συνθήκες λειτουργίας, όπως αυτές που βρίσκονται στη δοκιμή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Τυπικά σχήματα)

eni GEAR

SAE Βαθμός		10W-40	5W-20
Ιξώδες σε 100°C	mm ² /s	14,0	7,2
Ιξώδες σε 40°C	mm ² /s	88	34
Ιξώδες σε -40 °C	mPa·s	-	48000
Δείκτης ιξώδους	-	164	183
Σημείο ανάφλεξης COC	°C	210	200
Ρίξτε το σημείο	°C	-30	-42
Πυκνότητα μάζας στους 15 ° C	kg/l	0,893	0,865

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Τα χαρακτηριστικά τους κατά της ενδυμασίας μαζί με τη χημική σταθερότητα και την αντοχή στην οξειδωση διατηρούν τα ρουλεμάν και τα δόντια ταχυτήτων σε άριστη κατάσταση και επιτρέπουν μεγάλα διαστήματα αποστράγγισης.
- Οι αντιδιαβρωτικές τους ιδιότητες προστατεύουν αποτελεσματικά τα γκρανάζια και τα ρουλεμάν από τη σκουριά και τη διάβρωση, ακόμη και όταν υπάρχει υγρασία. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους τους εξασφαλίζει ότι τα λιπανμένα μέρη λειτουργούν σωστά σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

eni GEAR meet the requirements of the following services:

- API GL-4 (SAE 10W-40)