

# eni Multitech



**eni Multitech** είναι μια οικογένεια λιπαντικών που απευθύνονται ειδικά στη λίπανση γεωργικών μηχανημάτων και μηχανών εκτός αυτοκινητοδρόμων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες συσκευές: τετράχρονος στροφαλοθάλαμος κινητήρων ντίζελ και βενζίνης, υδραυλικά κυκλώματα, κιβώτια, υγρά φρένα, απογειώσεις και υδραυλικό τιμόνι.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

### eni Multitech

Βαθμός ΣΑΕ		10W-30	10W-40	15W-40
Ιξώδες στους 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,0	15,2	13,6
Ιξώδες στους 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88	102	100
Ιξώδες στους -25°C	mPa·s	6800	6800	
Ιξώδες στους -20°C	mPa·s			6100
Δείκτης ιξώδους	-	130	135	135
Σημείο ανάφλεξης	°C	220	228	220
Σημείο χύσεως	°C	-33	-30	-27
Πυκνότητα μάζας στους 15°C	kg/l	0,875	0,879	0,884

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Η ακριβής επιλογή των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή του επιτρέπει στο **eni Multitech** να έχει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά απορρυπαντικού / διασκορπιστικού και εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση μαζί με τις ιδιότητες αντιολισθητικών, αντιαφριστικών και αντικραδασμικών / αντικαρκινικών για μια συγκεκριμένη μείωση του θορύβου των φρένων.
- Η χρήση ειδικής συνθετικής βάσης (βαθμοί **10W-30 e 10W-40**) επιτρέπει στο eni Multitech να έχει πολύ υψηλό δείκτη φυσικού ιξώδους, χαμηλό σημείο ροής και κατάλληλα χαρακτηριστικά ιξώδους σε όλο το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και για όλες τις προβλεπόμενες εφαρμογές.
- eni Multitech** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις συσκευές που συνήθως υπάρχουν σε τρακτέρ αγροκτήματος και οχήματα εκτός αυτοκινητόδρομου, όπως κινητήρες βενζίνης και ντίζελ (επίσης τύπου turbo), μηχανικά και υδροστατικά κιβώτια, θήκη μεταφοράς και άξονες, καθώς και κιβώτια με λάδι) βυθισμένα φρένα, υδραυλικά συστήματα και χειριστήρια, μηχανικές και υδραυλικές απογειώσεις και αεροσυμπιεστές.
- Προειδοποίηση: το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται απόδοση API GL-5.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**eni Multitech** υπερβαίνει τις απαιτήσεις απόδοσης των ακόλουθων διεθνών φορέων και κατασκευαστών:

API CF-4/SF  
ACEA E2  
API GL-4  
ALLISON C4  
CAT TO-2  
FORD M2C159-B  
JOHN DEERE JDM J27  
M.B. 228.1 (15W-40)  
MASSEY FERGUSON M 1139 (10W-30), M 1144, M 1145  
ZF TE-ML 06B, 06D (10W30, 10W-40), 07B  
FENDT VARIO (15W-40)

[www.doudoudis.gr](http://www.doudoudis.gr)

