



eni Multitech JD/F

Το **eni Multitech JD/F** είναι ένα λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων (UTTO) που συναντά το John Deere JDM J20C, κατάλληλο για τη λίπανση του γεωργικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε αγροτικά μηχανήματα που τρακτέρ. Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικών συστημάτων, συμπλέκτη μπάνιου λαδιού, φρένων υγρού, τελικών δίσκων και διαφορικού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Βαθμός ΣΑΕ	10W-30 (80W)	
Πυκνότητα στους 15°C	kg/m ³	880
Ιξώδες στους 100°C	mm ² /s	9.5
Ιξώδες στους 40°C	mm ² /s	55
Ιξώδες Brookfield στους -35°C	mPa.s	57000
Δείκτης ιξώδους	-	155
Σημείο ανάφλεξης	°C	220
Σημείο χύσεως	°C	-39

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Το **eni Multitech JD/F** είναι σχεδιασμένο με ένα ειδικό πακέτο πρόσθετων που αντιμετωπίζει τις ιδιότητες κατά της φθοράς και EP που προστατεύουν τα δόντια και τα ρουλεμάν.
- Η εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση του προϊόντος επιτρέπει τη διατήρηση της απόδοσής του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το ειδικό «αντιολισθητικό πρόσθετο» (τροποποιητής τριβής) αποτρέπει τους κραδασμούς και τη φλυαρία στους υγρούς συμπλέκτες και τα φρένα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μετάδοσης σύγχρονων τρακτέρ.
- eni **Multitech JD/F** αποτρέπει φαινόμενα φθοράς από καουτσούκ (π.χ. διόγκωση) με ιδιαίτερη προσοχή στις στεγανοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά κύκλωμα.
- Οι αντιαφριστικές του ιδιότητες αποτρέπουν την άνιση λειτουργία στο υδραυλικό κύκλωμα και μεταβολές στη συμπίεσιμότητα του υδραυλικού υγρού.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- API GL-4

Προειδοποίηση: το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται απόδοση API GL-5.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ

- Allison C-4
- John Deere JDM J20C
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- Kubota UDT FLUID
- Komatsu (KES 07.866)
- CNH MAT 3525, MAT 3526, MAT 3510



eni Multitech JD/F



- Ford ESN M2C 86B, C
- Ford ESN M2C 134D
- FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-C-200.00
- VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F level

www.doudoudis.gr

