



# eni Multitech THT

Το **eni Multitech THT** είναι ένα λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων (UTTO) για τρακτέρ αγροκτήματος. Με τις ιδιαίτερες ιδιότητές του, είναι κατάλληλο για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα, διαφορικά, υγροί συμπλέκτες και φρένα, τελικούς δίσκους και απογειώσεις.

## ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Βαθμός ΣΑΕ		15W-30 (80W)
Πυκνότητα στους 15°C	kg/m <sup>3</sup>	885
Ιξώδες στους 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Ιξώδες στους 40°C	mm <sup>2</sup> /s	65.6
Ιξώδες στους -26°C	mPa.s	140000
Δείκτης ιξώδους	-	140
Σημείο ανάφλεξης	°C	210
Σημείο χύσεως	°C	-30

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Το **eni Multitech THT** έχει εξαιρετικές ιδιότητες κατά της ενδυσμίας και λογικά χαρακτηριστικά EP (Extreme Pressure), διασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής και ρουλεμάν, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία ακόμη και σε συνθήκες υψηλού φορτίου.
- Είναι πολύ ανθεκτικό σε φθορά, ειδικά έναντι φαινομένων οξειδωσης, που προκύπτουν από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες παρουσία αέρα και άλλων παραγόντων.
- Ο συνδυασμός των αντιοξειδωτικών προσθέτων και της κατάλληλης λιπαρότητας παρέχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τριβής για τη μείωση των κραδασμών και της ολίσθησης στα βρεγμένα φρένα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση, την ταχεία φθορά και την αίσθηση.
- Δείκτης υψηλού ιξώδους του **eni Multitech THT** εξασφαλίζει καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι απρόσκοπτη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες διατηρεί το ιξώδες που απαιτείται για τη σωστή λίπανση.
- eni Multitech THT** είναι απόλυτα συμβατός με όλους τους τύπους καουτσούκ που χρησιμοποιούνται για παρεμβύσματα και δεν προκαλεί επικίνδυνη διόγκωση εξαρτημάτων από καουτσούκ σε υδραυλικά κυκλώματα.
- Το προϊόν δεν είναι διαβρωτικό έναντι χάλυβα, χαλκού ή κραμάτων μετάλλων, διατηρώντας όλα τα λιπαντικά εξαρτήματα σε τέλεια κατάσταση απόδοσης.
- Οι χαρακτηριστικές αντιφριστικές του ιδιότητες αποτρέπουν τη δυσλειτουργία των αντλιών και των υδραυλικών σερβομηχανισμών.

## ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- API GL-4

Προειδοποίηση: το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται απόδοση API GL-5.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ

- Allison C-4
- Ford ESN M2C 86B, C



## eni Multitech THT

---

- Ford ESN M2C 134D
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- New Holland FNHA-2C-201.00
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F level

[www.doudoudis.gr](http://www.doudoudis.gr)

