



eni i-Sint MS 5W-30

Το **eni i-Sint MS 5W-30** είναι ένα καινοτόμο λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας με χαρακτηριστικά "Mid SAPS" (MS), ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση βενζινοκινητήρων ή πετρελαιοκινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων ή ελαφρών φορτηγών που απαιτούν λιπαντικά της νεότερης τεχνολογίας. Αυτά τα λιπαντικά πρέπει να πληρούν τις νέες προδιαγραφές απόδοσης από σημαντικούς OEM. Μειώνουν τους ρύπους καυσαερίων σε συνδυασμό με το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) και συμμορφώνονται με την τελευταία νομοθεσία περί εκπομπών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Βαθμός ΣΔΕ		5W-30
Πυκνότητα στους 15°C	kg/m ³	854
Ιξώδες στους 100°C	mm ² /s	12.3
Ιξώδες στους 40°C	mm ² /s	70
Ιξώδες στους -30°C	MPa·s	6280
Δείκτης ιξώδους	-	170
Σημείο ανάφλεξης	°C	230
Ρίξτε το σημείο	°C	-33

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Τα υψηλά επίπεδα πρόσθετων με βάση το μέταλλο στα λιπαντικά του κινητήρα μπορούν να συμβάλουν στο μακροπρόθεσμό αποκλεισμό των συστημάτων εξάτμισης, αυξάνοντας τις επιβλαβείς εκπομπές. Το **eni i-Sint MS 5W-30** χρησιμοποιεί χαμηλά επίπεδα αυτών των προσθέτων για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συστημάτων μετεπεξεργασίας.
- Το **eni i-Sint MS 5W-30** αντιστέκεται έντονα στην οξειδωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών παρουσία αέρα και άλλων παραγόντων επιτρέποντας έτσι τα μεγάλα διαστήματα αποστράγγισης που παρέχονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων με ένα ευρύ ποιοτικό περιθώριο.
- Το **eni i-Sint MS 5W-30** ρέει ελεύθερα σε ψυχρές θερμοκρασίες που επιτρέπει ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα. Έχει υψηλά χαρακτηριστικά οικονομίας καυσίμου, τα οποία μετατρέπονται σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς μειωμένες εκπομπές CO₂.
- Το **eni i-Sint MS 5W-30** παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη μηχανική τάση διάτμησης, επουνέως το προϊόν παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από απώλεια ιξώδους κατά τη χρήση.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- ACEA C3
- API SN
- MB Approval 229.51, 229.52
- VW 502 00, 505 01
- BMW LL-04
- GM DEXOS™ 2 quality

