



eni i-Sea outboard 4T 10W-40

Το **eni i-Sea outboard 4T 10W-40** είναι ένα ειδικό λιπαντικό που έχει σχεδιαστεί για γενική χρήση σε μοντέρνους εξωλέμβιους κινητήρες 4-troke.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Βαθμός ΣΑΕ		10W-40
Πυκνότητα στους 15°C	kg/m ³	860
Ιξώδες στους 100 ° C	mm ² /s	15.6
Δείκτης ιξώδους		175
CCS Ιξώδες @ -25°C	cP	3500
Σημείο ανάφλεξης (COC)	°C	230
Ρίξτε το σημείο	°C	-30

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Το εξωλέμβιο **eni i-Sea 4T 10W-40** διαμορφώνεται από μια επιλογή εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπει στον κινητήρα να παρέχει τη μέγιστη ισχύ εξόδου ταυτόχρονα, παρέχοντας υψηλή προστασία από φθορά και διάβρωση ακόμη και σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας (εποχιακή χρήση).
- Αποτρέπει τον σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα στον κινητήρα διατηρώντας όλα τα λιπαντικά εξαρτήματα σε απόλυτα καθαρές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοπιστία λειτουργίας και ανθεκτικότητα του κινητήρα.
- Ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις από την αραιώση λαδιού που προκαλείται από τη βενζίνη, ιδιαίτερα σοβαρή σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης σε συνθήκες αργής λειτουργίας.
- Η εξωλέμβια **eni i-Sea 4T 10W-40** αποτρέπει την απόφραξη των φίλτρων λαδιού χάρη στην εξαιρετική προσθήκη διασποράς που αποτρέπει την εναπόθεση λάσπης στο κάρτερ λαδιού.
- Το eni i-Sea outboard 4T 10W-40 έχει περάσει επιτυχώς τις πιο σοβαρές δοκιμές απόδοσης (επίπεδο NMMA FC-W).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το **eni i-Sea outboard 4T 10W-40** είναι επίσημα εγκεκριμένο ή πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προδιαγραφών:

- API SL

