



eni Multitech CT

eni Multitech CT, διατίθεται σε βαθμούς SAE 10W, SAE 30, SAE 50 και SAE 60, είναι ένα ειδικό λιπαντικό κατάλληλο για χρήση σε μηχανήματα Caterpillar.

eni To Multitech CT πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση της μετατόπισης ισχύος, των άμεσων κιβωτίων μετάδοσης, των τελικών δίσκων, των διαφορών, των βαρούλκων, των πλακών συμπλέκτη, των γραναζιών και των ρουλεμάν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

eni Multitech CT

Βαθμός SAE		10W	30	50	60
Ιξώδες στους 100°C	mm ² /s	5,3	10,5	18,0	23,0
Ιξώδες στους -25°C (CCS)	cP	6500	-	-	-
Ιξώδες στους -26°C (Brookfield)	mPa.s	-	120000	-	-
Ιξώδες στους -15°C (Brookfield)	mPa.s	-	-	120000	-
Δείκτης ιξώδους	-	118	100	100	100
Σημείο ανάφλεξης COC	°C	200	210	250	260
Σημείο χύσεως	°C	-30	-30	-18	-15
Πυκνότητα μάζας στους 15°C	kg/l	0,885	0,900	0,905	0,910

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Το **eni Multitech CT** έχει μια ισορροπημένη σύνθεση για να προσφέρει τη μέγιστη διάρκεια ζωής του υλικού τριβής στα κιβώτια μετατόπισης ισχύος και να εξαλείφει τη φθορά των φρένων σε εφαρμογές υγρού φρένου.
- Το **eni Multitech CT** πληροί τις απαιτήσεις για τις προδιαγραφές λαδιού Caterpillar TO-4 που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις τριβής και τις απαιτήσεις φθοράς ταχυτήτων.
- Αν και δεν απευθύνεται σε εφαρμογές κινητήρα, το **eni Multitech CT** υποστηρίζει την απόδοση λαδιού κινητήρα API CF / CF-2, διατηρώντας ασφαλή από κάθε κίνδυνο αστοχίας για κακή χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **eni Multitech CT** πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προδιαγραφών:

- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4 (SAE 10W, 30, 50)
- ZF TE ML 03C (SAE 10W, 30)
- ZF TE ML 07F (SAE 30)
- KOMATSU KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50)
- EATON (SAE 50)
- DANA Powershift transmissions (SAE 10W, 30)
- Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)

