



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **Eni Rotra ATF III** είναι ένα λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και τιμόνι, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να συμμορφώνεται με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές των κυριότερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών OEM.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Το **Eni Rotra ATF III** έχει εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση, αποτρέποντας τη φθορά του λιπαντικού από εργασίες υψηλής θερμοκρασίας και τον σχηματισμό λάσπης.
- Ένα ισορροπημένο σύνολο τροποποιητών τριβής παρέχει εξαιρετική απόδοση μετάδοσης και ομαλή, αθόρυβη αλλαγή ταχυτήτων.
- Το **Eni Rotra ATF III** διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα ελαστομερών και μεταλλικών κραμάτων, πολύ καλές ιδιότητες κρούου και υψηλές ιδιότητες αντιολισθητικής για όλες τις επιφάνειες επαφής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- GM DEXRON III G
- MB 236.6
- Ford MERCON
- MAN 339 type L - 1
- MAN 339 type Z - 1
- MAN 339 type V - 1
- ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L
- Allison C-4
- Volvo 97340
- Voith H55.6335.xx





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδος	Μονάδα	Τυπικός
Χρώμα		-	rosso
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	865
Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.35
Ιξώδες στους -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	9800
Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	36
Δείκτης ιξώδους	ASTM D 2270	-	175
Σημείο ανάφλεξης (COC)	ASTM D 92	°C	210
Σημείο χύσεως	ASTM D 97	°C	-42

www.doucoudis.gr

