AGIP MP GREASE

Το AGIP MP GREASE είναι ένα μαύρο γράσο, λείας υφής, βάσης λιθίου που περιέχει πρόσθετα EP (Extreme Pressure). Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ.)

AGIP MP GREASE

Συνοχή NLGI		2
Δουλευμένη διείσδυση	dmm	280
Σημείο πτώσης ASTM	°C	180
Έκπλυση νερού175°F	%p	1,5
Timken OK load	lbs	50
Βασικό ιξώδες λαδιού σε 40°C	mm^2/s	160

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

- Λόγω των πρόσθετων EP, το AGIP MP GREASE σχηματίζει μια λιπαντική μεμβράνη που είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις μηχανικές καταπονήσεις που εμφανίζονται σε βαριά φορτισμένα μέρη με ρουλεμάν ολίσθησης που υπόκεινται επίσης σε φορτία κραδασμών.
- Έχει υψηλό σημείο πτώσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαρτήματα που λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία.
- Έχει υψηλό σημείο πτώσης και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαρτήματα που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες Η ανθεκτική πρόσφυση και η αντίσταση στην έκπλυση το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση παρουσία νερού.
- Η φυσική του αντίσταση στην οξείδωση επιτρέπει τη χρήση του σε μέρη που λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία.
- Το AGIP MP GREASE παρέχει προστασία από τη σκουριά και είναι μη διαβρωτικό στον χαλκό και τα κράματα χαλκού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το AGIP MP GREASE έχει ρητά σχεδιαστεί για να ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως αρθρώσεις, στροφείς, ρουλεμάν κυλίνδρων, ανοιχτά γρανάζια κ.λπ., παρέχοντας λίπανση παρουσία υψηλών φορτίων και προστασία από τα ατμοσφαιρικά στοιχεία. Η συσκευασία του τύπου φυσιγγίου διευκολύνει τη διανομή.
Οι θερμοκρασίες λειτουργίας εφαρμογής κυμαίνεται από -20°C έως +120°C.
Η χρήση ενός προϊόντος πολλαπλών χρήσεων όπως το AGIP MP GREASE για όλες τις εφαρμογές απλοποιεί την οργάνωση του εργαστηρίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

AGIP MP GREASE meets:

MP GREASE	**2**
ISO	L-X-BCHB 2
DIN 51 825	KP2K-20

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΥΔΟΥΔΗ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 62125, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΗΛ.2321059459 -www.doudoudis.gr info@doudoudis.gr

PRODUCT DATA SHEET

www.doudoudis.gr